

Protection maximale pour le travailleur isolé



La sécurité des employés est la priorité absolue des entreprises et des services publics. En cas d'accident, il est essentiel que le personnel reçoive une assistance rapide, les services d'urgence doivent être immédiatement prévenus.

Avec ses fonctions d'appel d'urgence manuelles et automatiques, ses diverses possibilités de localisation (GPS et/ou balises), le s.QUAD C55 répond aux exigences les plus élevées en matière de dispositif d'appel du travailleur isolé (DATI), même si le travailleur isolé se trouve dans un endroit éloigné.

Le GPS et la fonction iBeacon intégrés permettent une localisation précise à l'extérieur comme à l'intérieur, ce qui est important dans les situations d'urgence. Cela garantit une assistance rapide et efficace.

En cas d'urgence, le s.QUAD C55 envoie rapidement et de manière fiable un appel d'urgence au portail SOS via le réseau mobile. Grâce à l'eSIM intégrée, il n'est pas nécessaire de manipuler une carte SIM physique.

L'accumulateur au standard AA est compatible avec les chargeurs des séries s.QUAD X et C, une pile alcaline peut être utilisée en mode secours.

Conforme aux réglementations Allemande (112-139 précédemment BGR-139) et Suisse 44094 de la SUVA, chapitre 6.2

Le s.QUAD C55 propose un test de fonctionnement, un test d'appel d'urgence et une surveillance des appareils en liaison avec le portail SOS.

Les principales caractéristiques

- Appel d'urgence manuel :
 - Bouton d'appel d'urgence
- Appels d'urgence automatiques :
 - Détection de chute
 - Perte de verticalité
 - Détection d'absence de mouvements
 - Sécurité positive active («remote life check»)
- Excellentes sensibilité radio (récepteur POCSAG)
- Utilisation d'une eSIM avec connectivité intégrée
- Positionnement
 - Extérieur : GPS
 - Intérieur : Balise Bluetooth® Low Energy (iBeacon)
- Extrêmement robuste, étanche à la poussière et à l'eau
- Intensité sonore de l'alarme >95 dB(A) à 30 cm
- Mise à jour de la configuration et du firmware via le réseau mobile
- Disponible avec un boîtier vert ou noir

