

HURRICANE DUO

SWISSPHONE



Simultanéité
du texte
affiché et parlé

**Incendie 2. Feu de combles,
accès par la bretelle Nord.
Rue de l'industrie 51, porte 5**

Deux fois plus sûr et plus fiable

HURRICANE DUO, le récepteur POCSAG qui parle votre langue! Un processeur de langage numérique interne à haute performance synthétiseur hautement performant lit à haute voix les messages alphanumériques reçus. Le message s'affiche simultanément à l'écran en parallèle. Le HURRICANE DUO dispose de 64 RICs adresses ARP avec 4 sous-adresses chacune. Des textes fixes librement programmables peuvent être rattachés à chacune de ces adresses.

Les messages reçus sont enregistrés avec la date et l'heure. D'autres informations comme l'état de service, le profil enclenché et l'état de charge de la source de courant s'affichent sur à l'écran. L'affichage du statut, le vibreur, la mémoire d'enregistrement des messages, l'indication de l'heure et de la date ainsi que l'affichage de l'état de charge (accu) font partie des propriétés standard de ce récepteur unique en son genre.

La manipulation Lemanagement d'une seule main, comme sur les modèles précédents, a été conservée. Une grande sensibilité de réception et résistance une protection (IP54) dans un boîtier éprouvé viennent compléter les qualités exceptionnelles de ce récepteur

Caractéristiques principales:

- » Récepteur aux caractéristiques remarquables
- » Fréquence de réception programmable dans une large bande de fréquences programmable atteignant jusqu'à 10 MHz (Wide PLL)
- » 64 adresses d'appel (RICsARP) avec 4 sous-adresses chacune chacune (256 adresses indépendantes)
- » 64 profils de sélection ou de commutation
- » 256 noms d'adresses programmables de 8 caractères chacun
- » Afficheur de la puissance du champ HF reçu à 5 segments (RSSI)
- » Protection IP54 – pour une réception sûre des alarmes par tous les temps
- » Informé de suite grâce à l'annonce vocale claire et compréhensible intelligible
- » Dictionnaire pour les noms propres et les abréviations
- » Options: décryptage IDEA™ (128 bit), multicanal, scanner en un seul appareil



HURRICANE DUO

	Caractéristiques	Données système techniques		
Normes, homologations et conditions d'environnementales	Conformité aux normes	EN 60068-2-27 EN 60068-2-6 EN 60068-2-32 EN 60529 ETSI EN 300 390	(choc) (résistance aux vibrations) (test de chute)	
	Homologations	TR-BOS DMEII + DMEIII		
	Domaine de température	-20 °C to +55 °C		
	Humidité relative de l'air	20 to 75 %		
Module de base POCSAG	Domaines de fréquences (Autres domaines de fréquences sur demande)	VHF bande des 2 m 146 - 155 / 155 - 164 / 164 - 174 MHz UHF bande des 70 cm 450 - 470 MHz		
	Technique pour l'accord de la fréquence	PLL, fréquence de réception programmable: <ul style="list-style-type: none"> VHF: toute la sous-bande (9/10 MHz) UHF: jusqu'à ±2 MHz 		
	Espacement des canaux	12.5, 20/25 kHz		
	Sensibilité d'appel*: *valeurs typiques en 2 m sous-bande sup. (meilleure position au mannequin de référence)	à 512 Bit/s 3.0 µV/m à 512 Bit/s 3.5 µV/m à 2400 Bit/s 4.0 µV/m		
	Affichage du niveau de réception HF (RSSI)	Affichage du niveau de réception HF à 5 segments là où vous vous trouvez: Plus le nombre de segments est grand, plus le niveau de réception est élevé.		
	Nombre d'adresses d'appel	<ul style="list-style-type: none"> 64 adresses principales (ARP) à 4 sous-adresses chacune, indépendamment de la trame, ou 256 adresses individuelles, (combinaison quelconque d'adresses principales ARP et de sous-adresses) 256 noms d'adresses ARP de 8 signes chacun 		
	Alarme	<ul style="list-style-type: none"> Alarme acoustique > 88 dB(A), mesurée à une distance de 30 cm Alarme par vibreur Alarmierungs-LED Alarme par diode électroluminescente (DEL) 		
	Messages	<ul style="list-style-type: none"> Plus de 100 messages individuels, jusqu'à 253 signes chacun 128 textes fixes mémorisables de 32 caractères chacun Jusqu'à deux classeurs supplémentaires de messages Archives de messages sécurisables par un code PIN 		
	Compatibilité	<ul style="list-style-type: none"> Express-Alarm® Téléprogrammation «On-Air» 		
	Options	<ul style="list-style-type: none"> Cryptage des messages IDEA™ (128 bit) multicanal, scanner 		
Afficheur et boîtier	Afficheur	<ul style="list-style-type: none"> Afficheur graphique Rétroéclairage à lumière blanche Possibilités d'affichage (lignes x signes): 3x11, 5x16, ou écriture proportionnelle 		
	Dimensions (H x L x P)	78 x 53 x 24 mm		
	Poids (accumulateur incl.)	110 g		
Alimentation	Type de batterie	Standard type AA battery		
	Autonomie	<ul style="list-style-type: none"> Pile alcaline (1.5 V) Accumulateur NiMHplus (1.2 V/2000 mAh) 	600 h	600 h
Accessoires	Logiciel de programmation	PSWplus		
	Chargeurs	<ul style="list-style-type: none"> LGRA Expert LG Standard 		
	Accessoires pour le porter du terminal	<ul style="list-style-type: none"> Sacoche de cuir Chaînette de sécurité 		

Specifications subject to change

Informations complémentaires sous: www.swissphone.com



Swissphone Wireless AG
Fälmisstrasse 21
CH-8833 Samstagern
Tel. +41 44 786 77 70
Fax +41 44 786 77 71
E-Mail info@swissphone.com

Swissphone S.A.
98bis, Boulevard de la Reine
F-78000 Versailles
Tél: +33 1 30 84 18 18
Fax: +33 1 39 49 01 56
www.swissphone.fr